

# Tri-Max

---

*Nouveau*



Déchaumeur lourd

3.00 – 4.10 – 5.80

---

Le **Tri-Max** est un nouveau déchaumeur lourd. Le **Tri-Max** se compose de 3 rangées de dents, de disques de nivellement et d'un rouleau T-Ring. Un travail optimal est obtenu lorsque l'appareil est équipé des socs à ailettes de 300 mm. Les design spécial intègre parfaitement les chaumes et les résidus végétaux. Les 85 cm de hauteur sous châssis permettent le passage de volume de déchets important, même à des profondeurs de travaux de 25 cm. La rangée de disque inclinée mélange les résidus et laisse une surface plane et lisse. Le rouleau T-Ring quant à lui contrôle la profondeur et réappuie le sol.



Le **Tri-Max NSH** est équipé d'un nouveau système de dents 2-D, qui bouge de 20 cm horizontalement, et 30 cm verticalement. Pour travailler plus profond, il peut être équipé de dents étroites de 50 x 20 mm

Sur **Tri-Max 300**, rouleau T-Ring en acier 50 x 50 x 6 mm ; sur **Tri-Max 410** et **580** 70 x 70 x 8 mm

**Option :** (modèle 3m)  
Rouleau ébouleur de 400 mm à monter derrière le rouleau T-Ring



**Tri-Max Classic avec sécurité boulon :**

Type	Largeur travail	Nbre de dents	Nbre de disques	Poids	Puissance requise
300	3,00 m	11	8	1 550 kg	125 cv
410 Hydr	4,10 m	15	11	2 460 kg	175 cv
580 Hydr	5,80 m	21	14	3 420 kg	250 cv

**Tri-Max Plus avec sécurité NSH 2-D :**

Type	Largeur travail	Nbre de dents	Nbre de disques	Poids	Puissance requise
300	3,00 m	11	8	2 050 kg	125 cv
410 Hydr	4,10 m	15	11	3 000 kg	175 cv
580 Hydr	5,80 m	8	14	4 000 kg	250 cv



BINDEBALLEVEJ 69  
DK-7183 RANDBØL

TEL. +45 75 88 35 00 – FAX +45 75 88 31 57  
[info@dal-bo.dk](mailto:info@dal-bo.dk) – [www.dal-bo.com](http://www.dal-bo.com)



360 AVENUE DE PARIS  
79000 NIORT

TEL. 05 49 33 20 56 – FAX 05 49 33 41 13  
[e.calleau@quitte.com](mailto:e.calleau@quitte.com) – [www.quitte-distribution.com](http://www.quitte-distribution.com)