

CultiLift

Nouveau



Cultivateur porté

Largeur de travail 5 – 6 – 8 m



Le Cultilift est un cultivateur lourd porté à 4 rangées de dents de 45 x 10mm. Avec un écartement entre les dents de 8cm, le lit de semence est bien préparé. La profondeur de travail est contrôlée par le rouleau arrière. En standard, la machine est livrée avec un rouleau cage de 40cm, mais d'autres options sont disponibles. Cela garantit une répartition du poids uniforme sur toute la largeur de travail.



Equipements standard :

- Lame niveleuse avant à ressort
- 4 rangées de dents 45 x 10 mm (au lieu de dents courbées, le CultiLift peut être équipé de dents droites)
- Rouleau cage Ø400 mm

La lame niveleuse avant réglable manuellement (hydraulique en option) est conçue pour écraser les mottes et niveler le sol.

Equipements en option :

- Rouleau Crosskill Ø500/Ø450 au lieu du rouleau cage
- Herse avec dents 12 mm
- Lame niveleuse arrière
- Roues de jauges pour CultiLift 600 (Std sur 800)
- Dents efface-traces
- Réglage hydraulique de lame niveleuse avant
- Eclairage



Données techniques

Largeur de travail	5 m	6 m	8 m
Puissance requise	100 cv	125 cv	170 cv
Nbre de dents	63	75	100
Poids	2 225 kg	2 500 kg	2 975 kg
Largeur de transport	300 cm	300 cm	300 cm



BINDEBALLEVEJ 69
DK-7183 RANDBØL

TEL. +45 75 88 35 00 – FAX +45 75 88 31 57
info@dal-bo.dk – www.dal-bo.com



360 AVENUE DE PARIS
79000 NIORT

TEL. 05 49 33 20 56 – FAX 05 49 33 41 13
e.calleau@quitte.com – www.quitte-distribution.com